



صنایع روشنایی استار

Star Lighting Industry



پنل های اداری برلیان

ST-IN-PL60

کشور سازنده : ایران
تولید کننده : شرکت تابان تجارت راه ابریشم



کارخانه و دفتر فروش :
۰۳۴-۳۳۳۸۶۴۳۳-۸
۰۹۰۱۷۴۵۹۳۲۲
۰۹۰۱۷۴۴۹۳۲۲
۰۹۰۱۷۴۵۹۱۱۱



آدرس کارخانه و دفتر فروش : کرمان - بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی - شهرک صنعتی شماره ۲ (خضرا) -
بلوار شقایق - نبش کوچه ۲۷



<https://starelectric.ir/>

✉ Info@starelectric.ir

🌐 www.starelectric.ir

📷 [Starelectric.ir](https://www.instagram.com/starelectric.ir)

۷۲ وات	۵۴ وات	
۲۳۰/۵۰	۲۳۰/۵۰	ولتاژ نامی تغذیه (V-) (AC/HZ)
۱۷۵-۲۶۵	۱۷۵-۲۶۵	محدوده ولتاژ ورودی درایور
۰.۳۲	۰.۲۴	جریان ورودی نامی (A)
۰.۹۵	۰.۹۵	ضریب توان (PF)
۱	۱	تعداد ماژول
۷۲	۵۴	توان مصرفی (W)
>۱۰٪	>۱۰٪	اعوجاج هارمونیک (THD)

مشخصات روشنایی

۷۲ وات	۵۴ وات	
SMD LED	SMD LED	منبع نوری
۷۹۲۰	۵۹۴۰	شار نوری اسمی (lm)
۱۱۰	۱۱۰	بهره نوری اسمی (lm/w)
۸۰<	۸۰<	ضریب وضوح رنگ
۴۰۰۰ - ۶۰۰۰	۴۰۰۰ - ۶۰۰۰	دما رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (K)
۶۰ - ۹۰ - ۷۵*۱۵۰	۶۰ - ۹۰ - ۷۵*۱۵۰	زاویه تابش نور سیستم (درجه)
سفید	سفید	تنوع رنگ
۵۰۰۰۰ ساعت	۵۰۰۰۰ ساعت	طول عمر

۷۲ وات	۵۴ وات	
IP54	IP54	درجه آبندی
آلومینیوم ADC12	آلومینیوم ADC12	جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک	رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
۵۰ و -۲۰	۵۰ و -۲۰	محدوده دمای کارکرد
۷۵	۷۵	حداکثر دما Tc (دمای بدنه)
>۶۰٪	>۶۰٪	رطوبت مجاز
پلی استایرن	پلی استایرن	جنس آخرین جدار نورگذر
۲.۱	۲	وزن چراغ کامل (kg)
۵۹۵*۵۹۵*۳۵	۵۹۵*۵۹۵*۳۵	ابعاد خارجی (mm)
کارتن مقاوم و فوم	کارتن مقاوم و فوم	بسته بندی

خصوصیات و قابلیت

- دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر
- تولید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی CE اروپا
- طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارت پیشرفته
- تولید جهت سیستم برق شهر (درایور طراحی شده متناسب با نوسانات برقی کشور ایران)
- ماژولار های SMD که از جمله فواید آن نسبت به سایر مدل های مشابه که ماژول COB استفاده می کنند پخش حرارت به هیت سینک و تحمل بالای دما می باشد