



صنایع روشنایی استار

Star Lighting Industry



سوله ای خطی ۱۵۰ وات

ST-HB-LIN-150W

کشور سازنده : ایران
تولید کننده : شرکت تابان تجارت راه ابریشم
دفتر فروش تهران : +۹۸۲۱۲۶۳۷۶۴۷۱
دفتر فروش کرمان : +۹۸۳۴۳۲۶۵۸۳۳۴
کارخانه : ۸ - +۹۸۳۴۳۳۸۶۴۳۳



آدرس کارخانه : کرمان - بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی - شهرک صنعتی شماره ۲ (خضرا) - بلوار شقایق - نبش کوچه



۲۷

آدرس دفتر فروش : تهران - تجریش - خیابان باهنر - سه راه دزاشیب پلاک ۵۲۷ - مجتمع اداری تجاری نیاوران - واحد

۷۰۶

آدرس دفتر کرمان : بلوار جمهوری اسلامی - برج اول - طبقه ۵

مشخصات الکتریکی



محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/HZ)	V AC ۲۲۰-۲۴۰
ولتاژ نامی تغذیه (V)	۸۵-۲۶۵
جریان ورودی نامی (A)	۰.۶۸
ضریب توان (PF)	۰.۹۵
تعداد LED	۱۶۸
تعداد ماژول	۳
توان اسمی led (W)	۱ ≥
توان مصرفی (W)	۱۵۰
اعواج هارمونیکی (THD)	٪۱۰ >
ولتاژ کارکرد ماژول led (V-DC)	۳۰

مشخصات روشنایی

منبع نوری	SMD LED PHILIPS
شار نوری اسمی (lm)	۱۹۵۰۰
بهره نوری اسمی (lm/w)	۱۳۰
ضریب وضوح رنگ	۸۵ <
دما رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (K) (۳۰۰+ و ۳۰۰-)	۴۰۰۰ - ۴۵۰۰ - ۶۰۰۰
زاویه تابش نور سیستم (درجه)	۷۰ درجه عمودی / ۱۴۰ درجه افقی
تنوع رنگ	مشکی و خاکستری
طول عمر	۶۰۰۰ ساعت



درجه آبندی	IP65
جنس و نوع بدنه	فولاد و آلومینیوم
پوشش بدنه	رنگ پودری الکترواستاتیک
درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ	ندارد
محدوده دمای کارکرد	۵۰ و -۲۰
حداکثر دما TC (دمای بدنه)	۷۵
رطوبت مجاز	UP TO ۹۹%
جنس آخرین جدار نورگذر	پلی کربنات
وزن چراغ کامل (kg)	۳.۴۶۵
ابعاد خارجی (mm)	۸۴۰*۱۰۰
بسته بندی	کارتن مقاوم و فوم

خصوصیات و قابلیت

- دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر (آزمایشگاه دانشگاه تهران)
- تولید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی CE اروپا
- طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارت پیشرفته
- تولید جهت سیستم برق شهر (درایور طراحی شده متناسب با نوسانات برقی کشور ایران)
- ماژولارهای SMD که از جمله فواید آن نسبت به سایر مدل های مشابه که ماژول COB استفاده می کنند پخش حرارت به هیت سینک و تحمل بالای دما می باشد