



صنایع روشنایی استار

Star Lighting Industry



یوفو ۱۵۰ وات

ST-HB-UFO-150W

کشور سازنده : ایران

تولید کننده : شرکت تابان تجارت راه ابریشم

دفتر فروش تهران : ۰۲۱۵۵۲۰۹۳۰۲ ۰۲۱۲۶۱۲۷۶۷۴

دفتر فروش کرمان : ۰۳۴۳-۵۰۵۰

کارخانه : ۰۳۴۳۳۳۸۶۴۳۳-۸

آدرس کارخانه : کرمان - بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی - شهرک صنعتی شماره ۲ (خضرا) - بلوار شقایق - نبش کوچه ۲۷

آدرس دفتر فروش : تهران - بلوار پژوهشگاه صنعت نفت - پارک فن آوری و نوآوری صنعت نفت - پردیس باور - آشیانه ققنوس - واحد ۲۲

آدرس دفتر کرمان : بلوار جمهوری اسلامی - برج اول - طبقه ۵

ولتاژ نامی تغذیه (V-AC/HZ)	۲۳۰/۵۰
محدوده ولتاژ ورودی درایور	۱۷۵-۲۶۵
جریان ورودی نامی (A)	۰.۶۵
ضریب توان (PF)	۰.۹۵
تعداد ماژول	۱
توان مصرفی (W)	۱۵۰
اعوج هارمونیکی (THD)	%۱۰>

مشخصات روشنایی

منبع نوری	SMD LED
شار نوری اسمی (lm)	۲۲۵۰۰
بهره نوری اسمی (lm/w)	۱۵۰
ضریب وضوح رنگ	۷۰<
دما رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (K) (۳۰۰+ و ۳۰۰-)	۴۰۰۰ - ۴۵۰۰ - ۶۰۰۰
زاویه تابش نور سیستم (درجه)	۶۰، ۹۰ درجه
تنوع رنگ	مشکی و خاکستری
طول عمر	۵۰۰۰۰ ساعت

IP65	درجه آبدی
آلومینیوم دایکاست	جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
ندارد	درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
-۲۰ و +۵۰	محدوده دمای کارکرد
۹۰	حداکثر دما TC (دمای بدنه)
UP TO ۹۹%	رطوبت مجاز
شیشه	جنس آخرین جدار نورگذر
۳.۷	وزن چراغ کامل (kg)
۳۵۰*۱۴۰	ابعاد خارجی (mm)
کارتن مقاوم و فوم	بسته بندی

خصوصیات و قابلیت

- دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر
- تولید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی CE اروپا
- طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارت پیشرفته
- تولید جهت سیستم برق شهر (دراپور طراحی شده متناسب با نوسانات برقی کشور ایران)
- پخش نور یکنواخت در طول خیابان
- دارای زاویه تابش گسترده نسبت به سایر رقبا
- ماژولار های SMD که از جمله فواید آن نسبت به سایر مدل های مشابه که ماژول COB استفاده می کنند پخش حرارت به هیت سینک و تحمل بالای دما می باشد



صنایع روشنایی استار

Star Lighting Industry



یوفو ۱۸۰ وات

ST-HB-UFO-180W

کشور سازنده : ایران

تولید کننده : شرکت تابان تجارت راه ابریشم

دفتر فروش تهران : ۰۲۱۵۵۲۰۹۳۰۲ ۰۲۱۲۶۱۲۷۶۷۴

دفتر فروش کرمان : ۰۳۴۳-۵۰۵۰

کارخانه : ۰۳۴۳۳۳۸۶۴۳۳-۸

آدرس کارخانه : کرمان - بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی - شهرک صنعتی شماره ۲ (خضرا) - بلوار شقایق - نبش کوچه ۲۷

آدرس دفتر فروش : تهران - بلوار پژوهشگاه صنعت نفت - پارک فن آوری و نوآوری صنعت نفت - پردیس باور - آشیانه ققنوس - واحد ۲۲

آدرس دفتر کرمان : بلوار جمهوری اسلامی - برج اول - طبقه ۵

ولتاژ نامی تغذیه (V-AC/HZ)	۲۳۰/۵۰
محدوده ولتاژ ورودی درایور	۱۷۵-۲۶۵
جریان ورودی نامی (A)	۰.۷۸
ضریب توان (PF)	۰.۹۵
تعداد ماژول	۱
توان مصرفی (W)	۱۸۰
اعوج هارمونیکی (THD)	%۱۰>

مشخصات روشنایی

منبع نوری	SMD LED
شار نوری اسمی (lm)	۲۷۰۰۰
بهره نوری اسمی (lm/w)	۱۵۰
ضریب وضوح رنگ	۷۰<
دما رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (K) (۳۰۰+ و ۳۰۰-)	۴۰۰۰ - ۴۵۰۰ - ۶۰۰۰
زاویه تابش نور سیستم (درجه)	۶۰، ۹۰ درجه
تنوع رنگ	مشکی و خاکستری
طول عمر	۵۰۰۰۰ ساعت

IP65	درجه آبدی
آلومینیوم دایکاست	جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
ندارد	درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
-۲۰ و +۵۰	محدوده دمای کارکرد
۹۰	حداکثر دما TC (دمای بدنه)
UP TO ۹۹%	رطوبت مجاز
شیشه	جنس آخرین جدار نورگذر
۳.۷	وزن چراغ کامل (kg)
۳۵۰*۱۴۰	ابعاد خارجی (mm)
کارتن مقاوم و فوم	بسته بندی

خصوصیات و قابلیت

- دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر
- تولید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی CE اروپا
- طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارت پیشرفته
- تولید جهت سیستم برق شهر (دراپور طراحی شده متناسب با نوسانات برقی کشور ایران)
- پخش نور یکنواخت در طول خیابان
- دارای زاویه تابش گسترده نسبت به سایر رقبا
- ماژولار های SMD که از جمله فواید آن نسبت به سایر مدل های مشابه که ماژول COB استفاده می کنند پخش حرارت به هیت سینک و تحمل بالای دما می باشد