



صنایع روشنایی استار

Star Lighting Industry



چراغ خیابانی تابان ۳۵ وات

ST-SL-TAB-35W

کشور سازنده : ایران

تولید کننده : شرکت تابان تجارت راه ابریشم

دفتر فروش تهران : ۰۲۱۵۵۲۰۹۳۰۲ ۰۲۱۲۶۱۲۷۶۷۴

دفتر فروش کرمان : ۰۳۴۳-۵۰۵۰

کارخانه : ۰۳۴۳۳۳۸۶۴۳۳-۸

آدرس کارخانه : کرمان - بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی - شهرک صنعتی شماره ۲ (خضرا) - بلوار شقایق - نبش کوچه ۲۷

آدرس دفتر فروش : تهران - بلوار پژوهشگاه صنعت نفت - پارک فن آوری و نوآوری صنعت نفت - پردیس باور - آشیانه ققنوس - واحد ۲۲

آدرس دفتر کرمان : بلوار جمهوری اسلامی - برج اول - طبقه ۵

ولتاژ نامی تغذیه (V-AC/HZ)	۲۳۰/۵۰
محدوده ولتاژ ورودی درایور	۱۷۵-۲۶۵
جریان ورودی نامی (A)	۰.۱۵
ضریب توان (PF)	۰.۹۵
تعداد ماژول	۱
توان مصرفی (W)	۳۵
اعوج هارمونیک (THD)	>۱۰٪

مشخصات روشنایی

منبع نوری	SMD LED
شار نوری اسمی (lm)	۵۲۵۰
بهره نوری اسمی (lm/w)	۱۵۰
ضریب وضوح رنگ	۷۰<
دما رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (K) (۳۰۰+ و ۳۰۰-)	۴۰۰۰ - ۶۰۰۰
زاویه تابش نور سیستم (درجه)	۶۰-۹۰-۷۰*۱۴۰
تنوع رنگ	مشکی و خاکستری
طول عمر	۷۰۰۰۰ ساعت

IP66	درجه آبندی
آلومینیوم دایکاست	جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
دارد	درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
۶۰/-۲۰	محدوده دمای کارکرد
۸۷	حداکثر دما TC (دمای بدنه)
UP TO %۹۹	رطوبت مجاز
شیشه	جنس آخرین جدار نورگذر
۳.۵	وزن چراغ کامل (kg)
۴۹۰*۲۲۵*۱۰۰	ابعاد خارجی (mm)
کارتن مقاوم و فوم	بسته بندی

خصوصیات و قابلیت

- دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر
- تولید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی CE اروپا
- طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارت پیشرفته
- تولید جهت سیستم برق شهر (دراپور طراحی شده متناسب با نوسانات برقی کشور ایران)
- پخش نور یکنواخت در طول خیابان
- دارای زاویه تابش گسترده نسبت به سایر رقبا
- ماژول SMD که از جمله فواید آن نسبت به سایر رقبا که از SMD COB استفاده می کنند پخش حرارت به هیت سینک و تحمل بالای حرارت می باشد
- کاربرد: روشنایی معابر شهری، پارکی، میادین، محوطه های تجاری تفریحی



صنایع روشنایی استار

Star Lighting Industry



چراغ خیابانی تابان ۷۰ وات

ST-SL-TAB-70W

کشور سازنده : ایران

تولید کننده : شرکت تابان تجارت راه ابریشم

دفتر فروش تهران : ۰۲۱۵۵۲۰۹۳۰۲ ۰۲۱۲۶۱۲۷۶۷۴

دفتر فروش کرمان : ۰۳۴۳-۵۰۵۰

کارخانه : ۰۳۴۳۳۳۸۶۴۳۳-۸

آدرس کارخانه : کرمان - بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی - شهرک صنعتی شماره ۲ (خضرا) - بلوار شقایق - نبش کوچه ۲۷

آدرس دفتر فروش : تهران - بلوار پژوهشگاه صنعت نفت - پارک فن آوری و نوآوری صنعت نفت - پردیس باور - آشیانه ققنوس - واحد ۲۲

آدرس دفتر کرمان : بلوار جمهوری اسلامی - برج اول - طبقه ۵

ولتاژ نامی تغذیه (V-AC/HZ)	۲۳۰/۵۰
محدوده ولتاژ ورودی درایور	۱۷۵-۲۶۵
جریان ورودی نامی (A)	۰.۳
ضریب توان (PF)	۰.۹۵
تعداد ماژول	۲
توان مصرفی (W)	۷۰
اعوج هارمونیک (THD)	>۱۰٪

مشخصات روشنایی

منبع نوری	SMD LED
شار نوری اسمی (lm)	۱۰۵۰۰
بهره نوری اسمی (lm/w)	۱۵۰
ضریب وضوح رنگ	۷۰<
دما رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (K) (۳۰۰+ و ۳۰۰-)	۴۰۰۰ - ۶۰۰۰
زاویه تابش نور سیستم (درجه)	۶۰-۹۰-۷۰*۱۴۰
تنوع رنگ	مشکی و خاکستری
طول عمر	۷۰۰۰۰ ساعت

IP66	درجه آبندی
آلومینیوم دایکاست	جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
دارد	درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
۶۰/-۲۰	محدوده دمای کارکرد
۸۷	حداکثر دما TC (دمای بدنه)
UP TO %۹۹	رطوبت مجاز
شیشه	جنس آخرین جدار نورگذر
۳.۵	وزن چراغ کامل (kg)
۴۹۰*۲۲۵*۱۰۰	ابعاد خارجی (mm)
کارتن مقاوم و فوم	بسته بندی

خصوصیات و قابلیت

- دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر
- تولید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی CE اروپا
- طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارت پیشرفته
- تولید جهت سیستم برق شهر (دراپور طراحی شده متناسب با نوسانات برقی کشور ایران)
- پخش نور یکنواخت در طول خیابان
- دارای زاویه تابش گسترده نسبت به سایر رقبا
- ماژول SMD که از جمله فواید آن نسبت به سایر رقبا که از SMD COB استفاده می کنند پخش حرارت به هیت سینک و تحمل بالای حرارت می باشد
- کاربرد: روشنایی معابر شهری، پارکی، میادین، محوطه های تجاری تفریحی



صنایع روشنایی استار

Star Lighting Industry



چراغ خیابانی تابان ۱۰۰ وات

ST-SL-TAB-100W

کشور سازنده : ایران

تولید کننده : شرکت تابان تجارت راه ابریشم

دفتر فروش تهران : ۰۲۱۵۵۲۰۹۳۰۲ - ۰۲۱۲۶۱۲۷۶۷۴

دفتر فروش کرمان : ۰۳۴۳-۵۰۵۰

کارخانه : ۰۳۴۳۳۳۸۶۴۳۳ - ۸

آدرس کارخانه : کرمان - بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی - شهرک صنعتی شماره ۲ (خضرا) - بلوار شقایق - نبش کوچه ۲۷

آدرس دفتر فروش : تهران - بلوار پژوهشگاه صنعت نفت - پارک فن آوری و نوآوری صنعت نفت - پردیس باور - آشیانه ققنوس - واحد ۲۲

آدرس دفتر کرمان : بلوار جمهوری اسلامی - برج اول - طبقه ۵

ولتاژ نامی تغذیه (V-AC/HZ)	۲۳۰/۵۰
محدوده ولتاژ ورودی درایور	۱۷۵-۲۶۵
جریان ورودی نامی (A)	۰.۴۵
ضریب توان (PF)	۰.۹۵
تعداد ماژول	۲
توان مصرفی (W)	۱۰۰
اعوجاج هارمونیک (THD)	>۱۰٪

مشخصات روشنایی

منبع نوری	SMD LED
شار نوری اسمی (lm)	۱۵۰۰۰
بهره نوری اسمی (lm/w)	۱۵۰
ضریب وضوح رنگ	۷۰<
دما رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (K) (۳۰۰+ و ۳۰۰-)	۴۰۰۰ - ۶۰۰۰
زاویه تابش نور سیستم (درجه)	۶۰-۹۰-۷۰*۱۴۰
تنوع رنگ	مشکی و خاکستری
طول عمر	۷۰۰۰۰ ساعت

IP66	درجه آبندی
آلومینیوم دایکاست	جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
دارد	درپوش دسترسی آسان به ترمینال خروجی چراغ
۶۰/-۲۰	محدوده دمای کارکرد
۸۷	حداکثر دما TC (دمای بدنه)
UP TO %۹۹	رطوبت مجاز
شیشه	جنس آخرین جدار نورگذر
۳.۷	وزن چراغ کامل (kg)
۴۹۰ * ۲۲۵ * ۱۰۰	ابعاد خارجی (mm)
کارتن مقاوم و فوم	بسته بندی

خصوصیات و قابلیت

- دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر
- تولید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی CE اروپا
- طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارت پیشرفته
- تولید جهت سیستم برق شهر (دراپور طراحی شده متناسب با نوسانات برقی کشور ایران)
- پخش نور یکنواخت در طول خیابان
- دارای زاویه تابش گسترده نسبت به سایر رقبا
- ماژول SMD که از جمله فواید آن نسبت به سایر رقبا که از SMD COB استفاده می کنند پخش حرارت به هیت سینک و تحمل بالای حرارت می باشد
- کاربرد: روشنایی معابر شهری، پارکی، میادین، محوطه های تجاری تفریحی